



## EWRM

- Hochabriebfest
- Wasserdicht
- Flexibel
- großer Durchmesserbereich
- als Kantenschutz einsetzbar
- Abdichtung an Gefäßen möglich
- vielseitig einsetzbar
- schnelle und einfache Montage
- kein Schrumpfen

### Reparaturmanschette

für eine schnelle, dauerhafte Reparatur und zur Abdichtung von kleineren Schadstellen an Kabelmänteln. Diese Manschette verbindet die Vorteile der einfachen Installation von selbstklebenden Dichtungsbändern, mit den hervorragenden Abdichtungs- und Isoliereigenschaften wärmeschrumpfender Manschetten.

Einfach die Manschette um die beschädigte Stellen wickeln und Sie erzielen eine feuchtigkeitsdichte und abriebfeste Reparatur der Schadstelle.

Technische Daten	Ergebnis
Zugfestigkeit	15N/ mm <sup>2</sup> bzw. 15MPa
Reißdehnung	100%
Dichte	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Härte	60 Shore D
Elektrische Durchschlagsfestigkeit (Wanddicke 1mm)	6000V / mm
Spez. Widerstand	1x10 <sup>12</sup> Ω.cm
Wasseraufnahme	0,1% Klebeschicht, 0,5% kaschiertes Gewebe
Witterungsbeständigkeit	Das Gewebe ist durch Kohlenstoffpartikel gegen UV-Strahlung geschützt
Beständigkeit	Wasser, leicht Laugen bedingt gegen Öle (nicht gegen Lösungsmittel)
Gewebe	Nylon

### Lieferform

**92mm x 100mm**

oder

**100mm x 1012mm (Rollenware)**

Manschetten können selbst nach Wunsch geschnitten werden und sind damit gezielt für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar.



**Westerstraße 31 • 25715 Dingen**  
**Tel. 04855/1491 • Fax 04855/1489**  
**info@elta-gmbh.de • www.elta-gmbh.de**